MX - Mediana Axial

TP - COMPUESTO TERMOPLÁSTICO

Capacidad hasta 400kg

DISPONIBLE EN Inox 304 ACERO INOXIDABLE

DISPONIBLE EN ZF GALVANIZADO A FUEGO

HORQUILLA Fabricado en acero con acabado pintado y Cabezal con dos rodamientos axiales de bolas. Eje de la rueda atornillado.

RUEDA TP - Compuesto Termoplástico. Dureza: 80 Shore A. (-10ºC a +50ºC)
Producidas con revestimiento de compuesto termoplástico y núcleo de polipropileno copolímero, reciclables. Proporcionan un rodar más suave y silencioso, óptima protección al piso, excelente resistencia química, buena resistencia al desgaste e impactos otorgando una óptima relación costo/beneficio. La velocidad máxima de trabajo indicada es 4km/h.

Rodaja Giratoria Referencia	Rodaja Fijo Referencia	Rueda Referencia	(mm)	(mm)	(pul)	Tipo de Eje (cojinete)	KG	(mm)	s/ freio (mm)	c/ freno FP (mm)	c/ freno GB (mm)
GMX 42 TPN	FMX 42 TPN	R 42 TPN	100	50	1/2"	Tarugo de Nylon	150	155	84	143	-
GMX 42 TPR	FMX 42 TPR	R 42 TPR				Rodamiento de Rodillos					
GMX 42 TPE	FMX 42 TPE	R 42 TPE				Rodamiento de Bolas					
GMX 52 TPN	FMX 52 TPN	R 52 TPN	125			Tarugo de Nylon	200	183	107	155	183
GMX 52 TPR	FMX 52 TPR	R 52 TPR				Rodamiento de Rodillos					
GMX 52 TPE	FMX 52 TPE	R 52 TPE				Rodamiento de Bolas					
GMX 62 TPN	FMX 62 TPN	R 62 TPN	150			Tarugo de Nylon	250	205	123	170	200
GMX 62 TPR	FMX 62 TPR	R 62 TPR				Rodamiento de Rodillos					
GMX 62 TPE	FMX 62 TPE	R 62 TPE				Rodamiento de Bolas					
GMX 82 TPN	FMX 82 TPN	R 82 TPN	200			Tarugo de Nylon	300	251	158	193	-
GMX 82 TPE	FMX 82 TPE	R 82 TPE				Rodamiento de Bolas					
GMX 102 TPN	FMX 102 TPN	R 102 TPN	250			Tarugo de Nylon	400	306	197	225	-
GMX 102 TPE	FMX 102 TPE	R 102 TPE				Rodamiento de Bolas					

Accesorios

FL - Freno Lateral

FLD - Freno Lateral Duplo

GB - Freno Pedal
Disponible para los tamaños 52 y 62

FP - Freno Pedal

AH - Freno Central
Consulte altura del rodaje para este tipo de freno

BG - Bloqueo de Giro

GC - Guarda Cuerpo

Cabezal



Tipos de Placa



Placa MX



Placa MXO