MX - Mediana Axial

F - HIERRO FUNDIDO

Capacidad hasta 900kg

DISPONIBLE EN ZF GALVANIZADO A FUEGO

HORQUILLA Fabricado en acero con acabado pintado y Cabezal con dos rodamientos axiales de bolas. Eje de la rueda atornillado.

RUEDA F - Hierro Fundido. Dureza: 160 Brinell. (-40 a +400ºC)
Producidas con hierro fundido gris, ruedan con mucha facilidad y permiten gran reducción del esfuerzo de desplazamiento. Son muy resistentes y soportan cargas y altas temperaturas. No son indicadas para uso cuando el nivel de ruido y la conservación del piso son necesarios.

Rodaja Giratoria Referencia	Rodaja Fijo Referencia	Rueda Referencia	(mm)	(mm)	(pul)	Tipo de Eje (cojinete)	KG	(mm)	s/ freio (mm)	c/ freno FP (mm)
GMX 42 FR	FMX 42 FR	R 42 FR	100	50	1/2"	Rodamiento de Rodillos	500	155	84	143
GMX 42 FE	FMX 42 FE	R 42 FE				Rodamiento de Bolas				
GMX 52 FR	FMX 52 FR	R 52 FR	125			Rodamiento de Rodillos	600	183	107	155
GMX 52 FE	FMX 52 FE	R 52 FE				Rodamiento de Bolas				
GMX 62 FR	FMX 62 FR	R 62 FR	150			Rodamiento de Rodillos	700	205	123	170
GMX 62 FE	FMX 62 FE	R 62 FE				Rodamiento de Bolas				
GMX 72 FR	FMX 72 FR	R 72 FR	175			Rodamiento de Rodillos	800	238	145	180
GMX 72 FE	FMX 72 FE	R 72 FE				Rodamiento de Bolas				
GMX 82 FR	FMX 82 FR	R 82 FR	200			Rodamiento de Rodillos	900	251	158	193
GMX 82 FE	FMX 82 FE	R 82 FE				Rodamiento de Bolas				
GMX 92 FR	FMX 92 FR	R 92 FR	225			Rodamiento de Rodillos		294	185	212
GMX 92 FE	FMX 92 FE	R 92 FE				Rodamiento de Bolas				
GMX 102 FR	FMX 102 FR	R 102 FR	250			Rodamiento de Rodillos		306	197	225
GMX 102 FE	FMX 102 FE	R 102 FE				Rodamiento de Bolas				

Accesorios

FL - Freno Lateral

FLD - Freno Lateral Duplo

FP - Freno Pedal

BG - Bloqueo de Giro

GC - Guarda Cuerpo

Cabezal



Tipos de Placa



Placa MX



Placa MXO