PCX - Neumático Axial

NEUMÁTICO PC

Capacidad hasta 300kg

HORQUILLA

Reforzado, fabricado en acero carbono con piezas estampadas y manufacturadas, cabezal con dos rodamientos axiales de bolas. Acabado en pintura. Eje de la rueda atornillado.

RUEDA

PC - Neumáticas - Núcleo de Chapa Estampada. (-20ºC a +50ºC)
Fabricadas con neumático y cámara de aire, con núcleo en chapas de acero carbono estampado y acabado pintado. Indicadas para uso en pisos irregulares donde es necesaria la facilidad de desplazamiento y amortiguación de impactos y vibraciones. Permiten fácil mantenimiento, y sus componentes pueden ser suministrados de forma separada. La velocidad máxima de trabajo indicada es de 4 km/h.

Rodaja Giratoria	Rodaja Fijo	Rueda				Tipo de Eje (cojinete)	KG			
Referencia	Referencia	Referencia	(mm)	(mm)	(pul)			(mm)	s/ freno FP (mm)	c/ freno FP (mm)
GPCX 3258 PCR	FPCX 3258 PCR	R 3258 PCR	355	80	3/4"	Rodamiento de Rodillos	200	435	295	295
GPCX 3258 PCE	FPCX 3258 PCE	R 3258 PCE				Rodamiento de Bolas				
GPCX 3508 PCR	FPCX 3508 PCR	R 3508 PCR	385	95		Rodamiento de Rodillos	220	450	310	310
GPCX 3508 PCE	FPCX 3508 PCE	R 3508 PCE				Rodamiento de Bolas				
GPCX 4008 PCR	FPCX 4008 PCR	R 4008 PCR	400	105		Rodamiento de Rodillos	300	480	330	330
GPCX 4008 PCE	FPCX 4008 PCE	R 4008 PCE				Rodamiento de Bolas				

Cabezal



Placa



Placa PCX

Tipo de Freno

FP - Freno Pedal