PX - Super Pesado Axial

P - POLIURETANO MOLDADO

Capacidade até 1400kg

Garfo reforçado, fabricado em chapas de aço carbono, cabeçote com rolamento axial de esferas e rolamento de rolos cônicos. Acabamento pintado. Eixo da roda parafusado.

DISPONÍVEL ANTIESTÁTICO

DISPONÍVEL ZINCADO A FOGO

RODA P - Poliuretano Moldado. Dureza: 90 Shore A. (-40ºC a +80ºC). Produzida com revestimento em poliuretano moldado e núcleo em ferro fundido cinzento. Ideal para aplicações nos mais diversos tipos de superfícies e ambientes. Suporta altas cargas, protege o piso, necessita de menor esforço para movimentação, produz baixo nível de ruídos no deslocamento e tem excelente durabilidade. Possui excelente resistência à abrasão, impactos, intempéries e produtos químicos como graxas, óleos, sais e solventes. Fornecida com graxeira para lubrificação quando montada com rolamento de roletes ou sob solicitação. Pode ser utilizada a uma velocidade de até 20 km/h quando montada com rolamentos de esferas.

Rodízio Giratório	Rodízio Fixo	Roda	(mm)	(mm)	(pol)		KG	(mm)	s/ freio (mm)	c/ freio FP (mm)	c/ freio FPR (mm)
Referência											
GPX 63 PR	FPX 63 PR	R 63 PR	150	70	3/4"	Rolamento de Roletes	1000	230	131	204	183
GPX 63 PE	FPX 63 PE	R 63 PE				Rolamento de Esferas					
GPX 83 PR	FPX 83 PR	R 83 PR	200			Rolamento de Roletes	1200	275	168	231	208
GPX 83 PE	FPX 83 PE	R 83 PE				Rolamento de Esferas					
GPX 103 PR	FPX 103 PR	R 103 PR	250			Rolamento de Roletes	1300	325	207	275	241
GPX 103 PE	FPX 103 PE	R 103 PE				Rolamento de Esferas					
GPX 123 PR	FPX 123 PR	R 123 PR	300			Rolamento de Roletes	1400	370	244	303	269
GPX 123 PE	FPX 123 PE	R 123 PE				Rolamento de Esferas					

Acessórios/Opções de Freio

FL - Freio Lateral

FPR - Freio Pedal

FP - Freio Pedal

BG - Bloqueio de Giro

GC - Guarda Corpo

Cabeçote



Placa



Placa PX