RODA PM

Pneumaciço

PM - Borracha Maciça. Dureza: 80 Shore A. (-20ºC a +70ºC). Produzidas com aro de borracha maciça na cor preta e flanges (núcleo) em chapas de aço carbono estampadas. Não necessitam de manutenção e não furam. Indicadas para uso em piso irregular, transpõem obstáculos com facilidade. As flanges são presas por parafusos que facilitam a montagem e reposição dos seus componentes, que podem ser fornecidos separadamente. A velocidade de trabalho indicada é até 4km/h.

RODA Referência	(mm)	(mm)	(mm)	Ø do Eixo c/ Manga	Ø do Eixo s/ Manga		Tipo de Núcleo	KG
R 2508 PMT	250	50	175	-	1″	Furo Passante	CHAPA	200
R 2508 PMR			74			Rolamento de Roletes		
R 2508 PME					25mm	Rolamento de Esferas		
R 2258 PMT	300	50	175	-	1″	Furo Passante	CHAPA	200
R 2258 PMR			74			Rolamento de Roletes		
R 2258 PME					25mm	Rolamento de Esferas		
R 3008 PPR	300	75	74	-	1″	Rolamento de Roletes	INJETADO	220
R 12300 PMT	310	68	175	-	1″	Furo Passante	CHAPA	350
R 12300 PMR			74			Rolamento de Roletes		
R 12300 PME					25mm	Rolamento de Esferas		
R 3308 PMT	330	77	175	-	1″	Furo Passante	CHAPA	400
R 3308 PMR			74			Rolamento de Roletes		
R 3308 PME					25mm	Rolamento de Esferas		
R 15300 PMT	390	85	175	-	1″	Furo Passante	CHAPA	450
R 15300 PMR			110			Rolamento de Roletes		
R 15300 PME					25mm	Rolamento de Esferas		
R 16400 PMT	405	105	175	-	1″	Furo Passante	CHAPA	500
R 16400 PMR			110			Rolamento de Roletes		
R 16400 PME					25mm	Rolamento de Esferas		