MPX - Meio Pesado Axial

F - FERRO FUNDIDO

Capacidade até 1400kg

Garfo reforçado, fabricado em aço carbono com peças estampadas e usinadas, cabeçote com dois rolamentos axiais de esferas. Acabamento pintado. Eixo da roda parafusado.

DISPONÍVEL AÇO INOXIDÁVEL 304

DISPONÍVEL ZINCADO A FOGO

RODA F - Ferro Fundido. Dureza: 160 Brinell. (-40°C a +400°C). Produzida com ferro fundido cinzento, roda com muita facilidade e proporciona grande redução do esforço de movimentação. É muito resistente e suporta cargas e temperaturas elevadas. Não é indicada para a utilização quando o nível de ruídos e a conservação do piso são necessários. A velocidade de trabalho indicada é até 4 km/h.

Rodízio Giratório	Rodízio Fixo	Roda	(mm)	(mm)	(pol)		KG	(mm)	s/ freio (mm)	c/ freio FP (mm)	c/ freio FPR (mm)
Referência											
GMPX 63 FR	FMPX 63 FR	R 63 FR	150	70	3/4"	Rolamento de Roletes	1000	218	115	184	167
GMPX 63 FE	FMPX 63 FE	R 63 FE				Rolamento de Esferas					
GMPX 83 FR	FMPX 83 FR	R 83 FR	200			Rolamento de Roletes	1200	260	150	212	191
GMPX 83 FE	FMPX 83 FE	R 83 FE				Rolamento de Esferas					
GMPX 103 FR	FMPX 103 FR	R 103 FR	250			Rolamento de Roletes	1300	320	195	251	229
GMPX 103 FE	FMPX 103 FE	R 103 FE				Rolamento de Esferas					
GMPX 123 FR	FMPX 123 FR	R 123 FR	300			Rolamento de Roletes	1400	376	238	270	263
GMPX 123 FE	FMPX 123 FE	R 123 FE				Rolamento de Esferas					

Acessórios/Opções de Freio

FL - Freio Lateral

FPR - Freio Pedal

FP - Freio Pedal

BG - Bloqueio de Giro

GC - Guarda Corpo

Cabeçote



Placa



Placa MPX