GSA - GMA

F - FERRO

Capacidad hasta 550kg

HORQUILLA

Horquilla reforzada, fabricada en chapa estampada y cabezal con doble banda de bolas, acabado en zinc. Eje de la rueda atornillado.

RUEDA

F - Hierro Fundido. Dureza: 160 Brinell. (-40 a +400ºC)
Producidas con hierro fundido gris, ruedan con mucha facilidad y permiten gran reducción del esfuerzo de desplazamiento. Son muy resistentes y soportan cargas y altas temperaturas. No son indicadas para uso cuando el nivel de ruido y la conservación del piso son necesarios.

Rodaja Giratoria	Rodaja Fijo	Rodaja Giratoria	Rodaja Fijo	Rueda				Tipo de Eje (cojinete)	KG			
Referencia	Referencia	Referencia	Referencia	Referencia	(mm)	(mm)	(pul)			(mm)	s/ freno (mm)	c/ freno FP (mm)
GSA 52 FN	FSA 52 FN	GMA 52 FN	FMA 52 FN	R 52 FN				Tarugo de Nylon				
GSA 52 FR	FSA 52 FR	GMA 52 FR	FMA 52 FR	R 52 FR	125			Rodamiento de Rodillos	350	165	110	110
GSA 52 FE	FSA 52 FE	GMA 52 FE	FMA 52 FE	R 52 FE				Rodamiento de Bolas				
GSA 62 FN	FSA 62 FN	GMA 62 FN	FMA 62 FN	R 62 FN				Tarugo de Nylon				
GSA 62 FR	FSA 62 FR	GMA 62 FR	FMA 62 FR	R 62 FR	150	50	1/2"	Rodamiento de Rodillos	400	196	122	128
GSA 62 FE	FSA 62 FE	GMA 62 FE	FMA 62 FE	R 62 FE				Rodamiento de Bolas				
GSA 82 FN	FSA 82 FN	GMA 82 FN	FMA 82 FN	R 82 FN				Tarugo de Nylon				
GSA 82 FR	FSA 82 FR	GMA 82 FR	FMA 82 FR	R 82 FR	200			Rodamiento de Rodillos	550	240	158	158
GSA 82 FE	FSA 82 FE	GMA 82 FE	FMA 82 FE	R 82 FE				Rodamiento de Bolas				

Fijaciones/Accesorios

	Orificio Central 13mm	Espiga Rosqueada 1/2"NC X 30mm	Espiga Rosqueada 1/2"NC X 70mm	ESPIGÓN
Referencia	SAES	SAE	SAEX	Ver Tabla Abajo

Cabezal



Tipos de Placa



Placa SA



Placa MA

Opciones de Freno

FP - Freno Pedal

FL - Freno Lateral

FIJACIÓN POR EXPANSOR DE GOMA	
MEDIDA (mm)	REFERENCIA
18 - 21	EX 1
21 - 24	EX 2
25 - 28	EX 3
27 - 30	EX 4
37 - 40	EX 5

FIJACIÓN POR EXPANSOR DE ALUMINIO	
MEDIDA (mm)	REFERENCIA
21 - 27	EA 2
27 - 33	EA 4

FIJACIÓN POR ESPIGÓN		
CÓDIGO	Ø	ALTURA
SAEL 1	1"	150mm
SAEL 2	1.1/4"	
SAEL 3	1.5/16"	