



GS - GM

BP - PVC

Capacidad hasta 400kg

HORQUILLA Horquilla reforzada, fabricada en chapa estampada y cabezal con doble banda de bolas, acabado en zinc. Eje de la rueda atornillado.



RUEDA

BP - Compuesto Termoplástico. Dureza: 80 Shore A. (-10°C a +50°C)
 Producidas con revestimiento de compuesto termoplástico con PVC y núcleo de polipropileno copolimero, reciclables. Permiten un rodar más suave y silencioso, óptima protección al piso, excelente resistencia química, buena resistencia al desgaste e impactos otorgando una óptima relación costo/beneficio. La velocidad máxima de trabajo indicada es 4km/h.



Rodaja Giratoria	Rodaja Fijo	Rodaja Giratoria	Rodaja Fijo	Rueda	(mm)	(mm)	(pul)	Tipo de Eje (cojinete)	KG	(mm)	s/ freno (mm)	c/ freno FP (mm)	c/ freno GB (mm)
Referencia	Referencia	Referencia	Referencia	Referencia									
GS 42 BPN	FS 42 BPN	GM 42 BPN	FM 42 BPN	R 42 BPN	100	50	1/2"	Tarugo de Nylon	150	138	87	150	-
GS 42 BPR	FS 42 BPR	GM 42 BPR	FM 42 BPR	R 42 BPR				Rodamiento de Rodillos					
GS 42 BPE	FS 42 BPE	GM 42 BPE	FM 42 BPE	R 42 BPE				Rodamiento de Bolas					
GS 52 BPN	FS 52 BPN	GM 52 BPN	FM 52 BPN	R 52 BPN	125	50	1/2"	Tarugo de Nylon	200	165	100	167	180
GS 52 BPR	FS 52 BPR	GM 52 BPR	FM 52 BPR	R 52 BPR				Rodamiento de Rodillos					
GS 52 BPE	FS 52 BPE	GM 52 BPE	FM 52 BPE	R 52 BPE				Rodamiento de Bolas					
GS 62 BPN	FS 62 BPN	GM 62 BPN	FM 62 BPN	R 62 BPN	150	50	1/2"	Tarugo de Nylon	250	196	121	183	185
GS 62 BPR	FS 62 BPR	GM 62 BPR	FM 62 BPR	R 62 BPR				Rodamiento de Rodillos					
GS 62 BPE	FS 62 BPE	GM 62 BPE	FM 62 BPE	R 62 BPE				Rodamiento de Bolas					
GS 82 BPN	FS 82 BPN	GM 82 BPN	FM 82 BPN	R 82 BPN	200	50	1/2"	Tarugo de Nylon	300	235	153	210	-
GS 82 BPR	FS 82 BPR	GM 82 BPR	FM 82 BPR	R 82 BPR				Rodamiento de Rodillos					
GS 82 BPE	FS 82 BPE	GM 82 BPE	FM 82 BPE	R 82 BPE				Rodamiento de Bolas					
GS 102 BPN	FS 102 BPN	GM 102 BPN	FM 102 BPN	R 102 BPN	250	50	1/2"	Tarugo de Nylon	400	292	193	235	-
GS 102 BPE	FS 102 BPE	GM 102 BPE	FM 102 BPE	R 102 BPE				Rodamiento de Bolas					

Fijaciones/Accesorios



Orificio Central
13mm



Espiga Rosqueada
1/2"NC X 32mm



Espiga Rosqueada
1/2"NC X 64mm








ESPIGÓN

Referencia	SES	SE	SEX	Ver Tabla Abajo
------------	-----	----	-----	-----------------

Cabezal

Tipos de Placa



Opciones de Freno



GB* - Freno Pedal



FP - Freno Pedal



FL - Freno Lateral

FIJACIÓN POR ESPIGÓN

CÓDIGO	Ø	ALTURA
ME 1	1"	150mm
ME 2	1.1/4"	
ME 3	1.5/16"	

*Disponible sólo para 52 y 62