

GS - GM

SP - GOMA MACIA

Capacidad hasta 400kg



HORQUILLA Horquilla reforzada, fabricada en chapa estampada y cabezal con doble banda de bolas, acabado en zinc. Eje de la rueda atornillado.



RUEDA

SP - Goma Termoplástica Extra Blanda. Dureza: 65 Shore A. (-10°C a +50°C)

Ruedas inyectadas con revestimiento de goma termoplástica extra blanda y núcleo de polipropileno copolímero, reciclables. Sus ventajas son el bajo nivel de ruido en el desplazamiento y la reducción de vibraciones. Indicadas para desplazar cargas livianas, ofrecen excelente protección al piso, resistencia regular a impactos y buena resistencia a medios químicos. La velocidad máxima de trabajo indicada es 4km/h.



Rodaja Giratoria	Rodaja Fijo	Rodaja Giratoria	Rodaja Fijo	Rueda				Tipo de Eje (cojinete)	KG				
Referencia	Referencia	Referencia	Referencia	Referencia	(mm)	(mm)	(pul)			(mm)	s/ freno (mm)	c/ freno FP (mm)	c/ freno GB (mm)
GS 42 SPN	FS 42 SPN	GM 42 SPN	FM 42 SPN	R 42 SPN	100	50	1/2"	Tarugo de Nylon	150	138	87	150	-
GS 42 SPR	FS 42 SPR	GM 42 SPR	FM 42 SPR	R 42 SPR				Rodamiento de Rodillos					
GS 42 SPE	FS 42 SPE	GM 42 SPE	FM 42 SPE	R 42 SPE				Rodamiento de Bolas					
GS 52 SPN	FS 52 SPN	GM 52 SPN	FM 52 SPN	R 52 SPN	125	50	1/2"	Tarugo de Nylon	200	165	100	167	180
GS 52 SPR	FS 52 SPR	GM 52 SPR	FM 52 SPR	R 52 SPR				Rodamiento de Rodillos					
GS 52 SPE	FS 52 SPE	GM 52 SPE	FM 52 SPE	R 52 SPE				Rodamiento de Bolas					
GS 62 SPN	FS 62 SPN	GM 62 SPN	FM 62 SPN	R 62 SPN	150	50	1/2"	Tarugo de Nylon	250	196	121	183	185
GS 62 SPR	FS 62 SPR	GM 62 SPR	FM 62 SPR	R 62 SPR				Rodamiento de Rodillos					
GS 62 SPE	FS 62 SPE	GM 62 SPE	FM 62 SPE	R 62 SPE				Rodamiento de Bolas					
GS 82 SPN	FS 82 SPN	GM 82 SPN	FM 82 SPN	R 82 SPN	200	50	1/2"	Tarugo de Nylon	300	235	153	210	-
GS 82 SPR	FS 82 SPR	GM 82 SPR	FM 82 SPR	R 82 SPR				Rodamiento de Rodillos					
GS 82 SPE	FS 82 SPE	GM 82 SPE	FM 82 SPE	R 82 SPE				Rodamiento de Bolas					
GS 102 SPN	FS 102 SPN	GM 102 SPN	FM 102 SPN	R 102 SPN	250	50	1/2"	Tarugo de Nylon	400	292	193	235	-
GS 102 SPR	FS 102 SPR	GM 102 SPR	FM 102 SPR	R 102 SPR				Rodamiento de Bolas					

Fijaciones/Accesorios



Orificio Central
13mm

Referencia SES



Espiga Rosqueada
1/2"NC X 32mm

Referencia SE



Espiga Rosqueada
1/2"NC X 64mm

Referencia SEX








ESPIGÓN

Referencia Ver Tabla Abajo

Cabezal


Tipos de Placa



Opciones de Freno



GB* - Freno Pedal



FP - Freno Pedal



FL - Freno Lateral

FIJACIÓN POR ESPIGÓN		
CÓDIGO	Ø	ALTURA
ME 1	1"	150mm
ME 2	1.1/4"	
ME 3	1.5/16"	

* Disponible sólo para 52 y 62