



MX - Mediana Axial

B - Goma Moldeada

Capacidad hasta 450kg

HORQUILLA Fabricado en acero con acabado pintado y Cabezal con dos rodamientos axiales de bolas. Eje de la rueda atornillado.



RUEDA

B - Goma Moldeada. Dureza: 80 Shore A. (-20°C e +70°C)
 Producidas con revestimiento de goma moldeada vulcanizada en núcleo de hierro fundido gris. Ruedan con suavidad y bajo nivel de ruido, absorben choques y vibraciones. Son resistentes a la abrasión y productos químicos. Pueden ser usadas a una velocidad máxima de 20km/h cuando montadas con rodamientos de bolas.

Rodaja Giratoria	Rodaja Fijo	Rueda				Tipo de Eje (cojinete)					
Referencia	Referencia	Referencia	(mm)	(mm)	(pul)		KG	(mm)	s/ freno (mm)	c/ freno FP (mm)	c/ freno GB (mm)
GMX 42 BR	FMX 42 BR	R 42 BR	100	50	1/2"	Rodamiento de Rodillos	200	155	84	143	-
GMX 42 BE	FMX 42 BE	R 42 BE				Rodamiento de Bolas					-
GMX 52 BR	FMX 52 BR	R 52 BR	125			Rodamiento de Rodillos	250	183	107	155	183
GMX 52 BE	FMX 52 BE	R 52 BE				Rodamiento de Bolas					
GMX 62 BR	FMX 62 BR	R 62 BR	150			Rodamiento de Rodillos	300	205	123	170	200
GMX 62 BE	FMX 62 BE	R 62 BE				Rodamiento de Bolas					
GMX 72 BR	FMX 72 BR	R 72 BR	175			Rodamiento de Rodillos	325	238	145	180	-
GMX 72 BE	FMX 72 BE	R 72 BE				Rodamiento de Bolas					
GMX 82 BR	FMX 82 BR	R 82 BR	200			Rodamiento de Rodillos	350	251	158	193	-
GMX 82 BE	FMX 82 BE	R 82 BE				Rodamiento de Bolas					
GMX 92 BR	FMX 92 BR	R 92 BR	225			Rodamiento de Rodillos	400	294	185	212	-
GMX 92 BE	FMX92 BE	R 92 BE				Rodamiento de Bolas					
GMX 102 BR	FMX 102 BR	R 102 BR	250	Rodamiento de Rodillos	450	306	197	225	-		
GMX 102 BE	FMX 102 BE	R 102 BE		Rodamiento de Bolas							

Accesorios



FL - Freno Lateral

FLD - Freno Lateral Duplo

GB - Freno Pedal
 Disponible para los tamaños 52 y 62


FP - Freno Pedal

AH - Freno Central
 Consulte altura del rodaja para este tipo de freno

BG - Bloqueo de Giro

GC - Guarda Cuerpo

Cabezal



Tipos de Placa

