



# ERGONOMIC

## C - CELERON








Capacidad hasta 800kg

**HORQUILLA** Reforzado sin pino central, con doble banda de bolas endurecidas y blindadas. Eje de la rueda atornillado.



**RUEDA**

C - Celeron. Dureza: 103 Rockwell M. (-30 a +120°C)  
Fabricadas con compuesto conseguido de la combinación de fibras de algodón maceradas impregnadas con resina fenólica, moldeada bajo alta presión y temperatura. Tienen excelentes propiedades mecánicas, son livianas y resistentes, no deforman con carga estática, y ruedan con facilidad. Pueden ser utilizadas en una amplia gama de temperaturas. Son resistentes a aceites, grasas y ácidos suaves en bajas concentraciones. No son recomendadas para uso en ambientes húmedos y en contacto con sustancias alcalinas. (Ej.: soda cáustica, cloro, productos de limpieza, jabón y detergente). La velocidad máxima de trabajo indicada es 4km/h.

Rodaja Giratoria	Rodaja Fijo	Rueda				Tipo de Eje (cojinete)				
Referencia	Referencia	Referencia	(mm)	(mm)	(pul)		KG	(mm)	s/ freno (mm)	c/ freno FP (mm)
GKSR 52 CR	FKSR 52 CR	R 52 CR	125	50	1/2"	Rodamiento de Rodillos	500	165	92	140
GKSR 52 CE	FKSR 52 CE	R 52 CE				Rodamiento de Bolas				
GKSR 62 CR	FKSR 62 CR	R 62 CR	150			Rodamiento de Rodillos	600	190	132	180
GKSR 62 CE	FKSR 62 CE	R 62 CE				Rodamiento de Bolas				
GKSR 82 CR	FKSR 82 CR	R 82 CR	200			Rodamiento de Rodillos	800	241	173	210
GKSR 82 CE	FKSR 82 CE	R 82 CE				Rodamiento de Bolas				


### Accesorios/Opciones de Freno



Freno Lateral - FL



Freno Pedal - FP



Bloqueo de Giro - AD




Guarda Cuerpo - GC



Side Lock - SL

Sob consulta

### Cabezal



### Tipos de Placa

