

ERGONOMIC

BC - POLIURETANO MOLDEADO

Capacidad hasta 800kg



HORQUILLA Reforzado sin pino central, con doble banda de bolas endurecidas y blindadas. Eje de la rueda atornillado.



RUEDA

BC - Poliuretano Moldeado - Round. Dureza: 90 Shore A. (-40°C a +80°C)

Producidas con revestimiento de poliuretano moldeado y núcleo en hierro fundido gris. El perfil arredondeado de la faz rodante proporciona reducción del área de contacto con el piso, facilidad para desplazamiento y maniobras, disminuyendo el esfuerzo de manejo y el nivel de ruido en el trayecto. Proporciona durabilidad superior por tener mayor capa de poliuretano que las ruedas convencionales. Tienen excelente resistencia a la abrasión, impactos, intemperies y productos químicos como grasas, aceites, sales y solventes. Pueden ser usadas a una velocidad máxima de 20km/h cuando montadas con rodamientos de bolas.



Rodaja Giratoria	Rodaja Fijo	Rueda				Tipo de Eje (cojinete)				
Referencia	Referencia	Referencia	(mm)	(mm)	(pul)		KG	(mm)	s/ freno (mm)	c/ freno FP (mm)
GKSR 42 BCE	FKSR 42 BCE	R 42 BCE	100	50	1/2"	Rodamiento de Bolas	400	143	75	135
GKSR 52 BCE	FKSR 52 BCE	R52 BCE	125				450	165	92	140
GKSR 62 BCE	FKSR 62 BCE	R62 BCE	150				550	190	132	180
GKSR 82 BCE	FKSR 82 BCE	R82 BCE	200				650	241	173	210
GKSR 102 BCE	FKSR 102 BCE	R102 BCE	250				700	290	213	241
GKSR 122 BCE	FKSR 122 BCE	R122 BCE	300				800	343	254	-

Accesorios/Opciones de Freno



Freno Lateral - FL



Freno Pedal - FP




Bloqueo de Giro - AD



Guarda Cuerpo - GC

Cabezal



Tipos de Placa

