

ERGONOMIC

AC - POLIURETANO MOLDEADO

Capacidad hasta 800kg



HORQUILLA Reforzado sin pino central, con doble banda de bolas endurecidas y blindadas. Eje de la rueda atornillado.










RUEDA

AC - Poliuretano Moldeado Alta Dureza - Round. Dureza: 60 Shore D. (-40°C a +80°C)

Producidas con revestimiento de poliuretano moldeado color verde, de gran dureza y núcleo en hierro fundido gris. El perfil arredondado de la faz rodante proporciona reducción del área de contacto con el piso, facilidad para desplazamiento y maniobras, disminuyendo el esfuerzo de manejo y el nivel de ruido en el trayecto. Proporciona durabilidad superior por tener mayor capa de poliuretano que las ruedas convencionales. Tienen excelente resistencia a la abrasión, impactos, intemperies y productos químicos como grasas, aceites, sales y solventes. La velocidad máxima de trabajo indicada es 20km/h.



Rodaja Giratoria	Rodaja Fijo	Rueda				Tipo de Eje (cojinete)				
Referencia	Referencia	Referencia	(mm)	(mm)	(pul)		KG	(mm)	s/ freno (mm)	c/ freno FP (mm)
GKS 42 ACE	FKS 42 ACE	R 42 ACE	100	50	1/2"	Rodamiento de Bolas	400	143	75	135
GKS 52 ACE	FKS 52 ACE	R52 ACE	125				450	165	92	140
GKS 62 ACE	FKS 62 ACE	R62 ACE	150				550	190	132	180
GKS 82 ACE	FKS 82 ACE	R82 ACE	200				650	241	173	210
GKS 102 ACE	FKS 102 ACE	R102 ACE	250				700	290	211	240
GKS 122 ACE	FKS 122 ACE	R122 ACE	300				800	343	254	-

Accesorios/Opciones de Freno



Freno Lateral - FL



Freno Pedal - FP




Bloqueo de Giro - AD



Guarda Cuerpo - GC

Cabezal



Tipos de Placa

