

ERGONOMIC

B - GOMA MOLDEADA

Capacidad hasta 450kg



HORQUILLA Reforzado sin pino central, con doble banda de bolas endurecidas y blindadas. Eje de la rueda atornillado.



RUEDA

B - Goma Moldeada. Dureza: 80 Shore A. (-20°C e +70°C)

Producidas con revestimiento de goma moldeada vulcanizada en núcleo de hierro fundido gris. Ruedan con suavidad y bajo nivel de ruido, absorben choques y vibraciones. Son resistentes a la abrasión y productos químicos. Pueden ser usadas a una velocidad máxima de 20km/h cuando montadas con rodamientos de bolas.



Rodaja Giratoria	Rodaja Fijo	Rueda				Tipo de Eje (cojinete)				
Referencia	Referencia	Referencia	(mm)	(mm)	(pul)		KG	(mm)	s/ freno (mm)	c/ freno FP (mm)
GKSR 42 BN	FKSR 42 BN	R 42 BN	100	50	1/2"	Tarugo de Nylon	200	143	75	135
GKSR 42 BR	FKSR 42 BR	R 42 BR				Rodamiento de Rodillos				
GKSR 42 BE	FKSR 42 BE	R 42 BE				Rodamiento de Bolas				
GKSR 52 BN	FKSR 52 BN	R 52 BN	125			Tarugo de Nylon	250	165	92	140
GKSR 52 BR	FKSR 52 BR	R 52 BR				Rodamiento de Rodillos				
GKSR 52 BE	FKSR 52 BE	R 52 BE				Rodamiento de Bolas				
GKSR 62 BN	FKSR 62 BN	R 62 BN	150			Tarugo de Nylon	300	190	132	180
GKSR 62 BR	FKSR 62 BR	R 62 BR				Rodamiento de Rodillos				
GKSR 62 BE	FKSR 62 BE	R 62 BE				Rodamiento de Bolas				
GKSR 82 BN	FKSR 82 BN	R 82 BN	200			Tarugo de Nylon	350	241	173	210
GKSR 82 BR	FKSR 82 BR	R 82 BR				Rodamiento de Rodillos				
GKSR 82 BE	FKSR 82 BE	R 82 BE				Rodamiento de Bolas				
GKSR 102 BN	FKSR 102 BN	R 102 BN	250	Tarugo de Nylon	450	290	211	240		
GKSR 102 BR	FKSR 102 BR	R 102 BR		Rodamiento de Rodillos						
GKSR 102 BE	FKSR 102 BE	R 102 BE		Rodamiento de Bolas						

Accesorios/Opciones de Freno



Freno Lateral - FL



Freno Pedal - FP




Bloqueo de Giro - AD



Guarda Cuerpo - GC

Cabezal



Tipos de Placa

