



ERGONOMIC

F - HIERRO FUNDIDO








Capacidad hasta 900kg

HORQUILLA Reforzado sin pino central, con doble banda de bolas endurecidas y blindadas. Eje de la rueda atornillado.



RUEDA

F - Hierro Fundido. Dureza: 160 Brinell. (-40 a +400°C)
 Producidas con hierro fundido gris, ruedan con mucha facilidad y permiten gran reducción del esfuerzo de desplazamiento. Son muy resistentes y soportan cargas y altas temperaturas. No son indicadas para uso cuando el nivel de ruido y la conservación del piso son necesarios.

Rodaja Giratoria	Rodaja Fijo	Rueda				Tipo de Eje (cojinete)				
Referencia	Referencia	Referencia	(mm)	(mm)	(pul)		KG	(mm)	s/ freno (mm)	c/ freno FP (mm)
GKSR 42 FR	FKSR 42 FR	R 42 FR	100	50	1/2"	Rodamiento de Rodillos	500	145	75	135
GKSR 42 FE	FKSR 42 FE	R 42 FE				Rodamiento de Bolas				
GKSR 52 FR	FKSR 52 FR	R 52 FR	125			Rodamiento de Rodillos	600	165	92	140
GKSR 52 FE	FKSR 52 FE	R 52 FE				Rodamiento de Bolas				
GKSR 62 FR	FKSR 62 FR	R 62 FR	150			Rodamiento de Rodillos	700	190	142	180
GKSR 62 FE	FKSR 62 FE	R 62 FE				Rodamiento de Bolas				
GKSR 82 FR	FKSR 82 FR	R 82 FR	200			Rodamiento de Rodillos	900	241	173	210
GKSR 82 FE	FKSR 82 FE	R 82 FE				Rodamiento de Bolas				
GKSR 102 FR	FKSR 102 FR	R 102 FR	250			Rodamiento de Rodillos	900	290	211	240
GKSR 102 FE	FKSR 102 FE	R 102 FE				Rodamiento de Bolas				

Accesorios/Opciones de Freno



Freno Lateral - FL



Freno Pedal - FP




Bloqueo de Giro - AD



Guarda Cuerpo - GC

Cabezal



Tipos de Placa

