

# ERGONOMIC Heavy Duty

## C - CELERON

**Capacidad Hasta 1000kg**

Horquilla fabricada en acero con acabado galvanizado, sección giratoria reforzada sin pino central, con doble pista de esferas. Eje de la rueda atornillada.



**RUEDA C - Celeron. Dureza: 103 Rockwell M. (-30°C hasta +120°C).** Fabricadas con un compuesto obtenido de la combinación de fibras de algodón maceradas impregnadas con resina fenólica, moldeado a alta presión y temperatura. Posee excelentes propiedades mecánicas, son ligeras y resistentes, no deforman con carga estática, y giran con facilidad. Se pueden utilizar en un amplio rango de temperaturas. Son resistentes a aceites, grasas y ácidos suaves en bajas concentraciones. No se recomiendan para aplicaciones en ambientes húmedos y contacto con sustancias alcalinas. (Ex: soda cáustica, cloro, productos de limpieza, jabón y detergente). La velocidad máxima de trabajo indicada es 4km/h.

Rueda Giratoria	Rueda Fija	Roda								
Referencia			(mm)	(mm)	(pol)		KG	(mm)	s/ freno (mm)	c/ freno FP (mm)
GKMP 63 CR	FKMP 63 CR	R 63 CR	150	70	3/4"	Rodamiento de Rodillos	800	190	113	200
GKMP 63 CE	FKMP 63 CE	R 63 CE				Rodamiento de Bolas				
GKMP 83 CR	FKMP 83 CR	R 83 CR	200			Rodamiento de Rodillos	1000	257	164	231
GKMP 83 CE	FKMP 83 CE	R 83 CE				Rodamiento de Bolas				

### Accesorios/Opciones de Freno



FL - Freno Lateral de Rueda



FP - Freno Pedal



AD - Bloqueo de Giro



GC - Guarda Cuerpo

### Sección Giratoria



### Tipos de Placa

