

ERGONOMIC Heavy Duty

P - POLIURETANO MOLDEADO

Capacidad Hasta 1400kg

Horquilla fabricada en acero con acabado galvanizado, sección giratoria reforzada sin pino central, con doble pista de esferas. Eje de la rueda atornillada.



RUEDA P - Poliuretano Moldeado. Dureza: 90 Shore A. (-40°C hasta +80°C). Producidas con revestimiento de poliuretano moldeado y núcleo en hierro gris fundido. Ideales para uso en los más variados tipos de superficies y ambientes. Soportan altas cargas, protegen el piso, necesitan de menor esfuerzo para desplazamiento, producen bajo nivel de ruido al moverse y tienen excelente durabilidad. Tienen excelente resistencia a la abrasión, impactos, intemperies y productos químicos como grasas, aceites, sales y solventes. Pueden ser usadas a una velocidad máxima de 20km/h cuando montadas con rodamientos de bolas y horquillas apropiadas.

Rueda Giratoria	Rueda Fija	Roda								
Referencia			(mm)	(mm)	(pol)		KG	(mm)	s/ freno (mm)	c/ freno FP (mm)
GKMP 63 PR	FKMP 63 PR	R 63 PR	150	70	3/4"	Rodamiento de Rodillos	1000	190	113	200
GKMP 63 PE	FKMP 63 PE	R 63 PE				Rodamiento de Bolas				
GKMP 83 PR	FKMP 83 PR	R 83 PR	200			Rodamiento de Rodillos	1200	257	164	231
GKMP 83 PE	FKMP 83 PE	R 83 PE				Rodamiento de Bolas				
GKMP 103 PE	FKMP 103 PE	R 103 PE	250			Rodamiento de Bolas	1300	292	195	261
GKMP 123 PE	FKMP 123 PE	R 123 PE	300			Rodamiento de Bolas	1400	343	236	301

Accesorios/Opciones de Freno



FL - Freno Lateral de Rueda



FP - Freno Pedal



AD - Bloqueo de Giro



GC - Guarda Cuerpo

Sección Giratoria



Tipos de Placa

