

ERGONOMIC Heavy Duty

B - GOMA MOLDEADA

Capacidad Hasta 750kg

Horquilla fabricada en acero con acabado galvanizado, sección giratoria reforzada sin pino central, con doble pista de esferas. Eje de la rueda atornillada.



RUEDA B - Goma Moldeada. Dureza: 80 Shore A. (-20°C hasta +70°C). Producidas con revestimiento de goma moldeada vulcanizada en núcleo de hierro fundido. Giran con suavidad y bajo nivel de ruido, absorben choques y vibraciones. Son proveidas con grasa cuando montadas con rodamiento de rodillos o bajo solicitud. Pueden ser usadas a una velocidad máxima de 20km/h cuando montadas con rodamientos de bolas y horquillas apropiadas.

Rueda Giratoria	Rueda Fija	Roda								
Referencia			(mm)	(mm)	(pol)		KG	(mm)	s/ freno (mm)	c/ freno FP (mm)
GKMP 63 BR	FKMP 63 BR	R 63 BR	150	70	3/4"	Rodamiento de Rodillos	400	190	113	200
GKMP 63 BE	FKMP 63 BE	R 63 BE				Rodamiento de Bolas				
GKMP 83 BR	FKMP 83 BR	R 83 BR	200			Rodamiento de Rodillos	500	257	164	231
GKMP 83 BE	FKMP 83 BE	R 83 BE				Rodamiento de Bolas				
GKMP 103 BE	FKMP 103 BE	R 103 BE	250			Rodamiento de Bolas	600	292	195	261
GKMP 123 BE	FKMP 123 BE	R 123 BE	300			Rodamiento de Bolas	750	343	236	301

Accesorios/Opciones de Freno



FL - Freno Lateral de Rueda



FP - Freno Pedal



AD - Bloqueo de Giro



GC - Guarda Cuerpo

Sección Giratoria



Tipos de Placa

