PEX - Extra Pesado Axial

P - POLIURETANO MOLDEADO

Capacidad hasta 2800kg

HORQUILLA

Horquilla reforzada, fabricada en acero carbono con piezas estampadas y manufacturadas, cabezal con dos rodamientos axiales de bolas. Acabado pintado. Eje de las ruedas atornillado.

RUEDA

P - Poliuretano Moldeado. Dureza: 90 Shore A. (-40°C a +80°C)
Producidas con revestimiento de poliuretano moldeado y núcleo en hierro fundido gris. Ideales para uso en los más variados tipos de superficies y ambientes. Soportan altas cargas, protegen el piso, necesitan de menor esfuerzo para desplazamiento, producen bajo nivel de ruido al moverse y tienen excelente durabilidad. Tienen excelente resistencia a la abrasión, impactos, intemperies y productos químicos como grasas, aceites, sales y solventes. Pueden ser usadas a una velocidad máxima de 20km/h cuando montadas con rodamientos de bolas.

Rodaja Giratoria	Rodaja Fijo	Rueda				Tipo de Eje (cojinete)				
Referencia	Referencia	Referencia	(mm)	(mm)	(pul)		KG	(mm)	s/ freio (mm)	c/ Freno FP (mm)
GPEX 64 PR	FPEX 64 PR	R 64 PR	150	100	3/4"	Rodamiento de Rodillos	1200	230	132	210
GPEX 64 PE	FPEX 64 PE	R 64 PE				Rodamiento de Bolas				
GPEX 84 PR	FPEX 84 PR	R 84 PR	200			Rodamiento de Rodillos	1400	275	170	240
GPEX 84 PE	FPEX 84 PE	R 84 PE				Rodamiento de Bolas				
GPEX 104 PE	FPEX 104 PE	R 104 PE	250			Rodamiento de Bolas	1800	325	208	290
GPEX 124 PE	FPEX 124 PE	R 124 PE	300			Rodamiento de Bolas	2000	384	253	335
GPEX 165 BE	FPEX 165 BE	R 165 BE	400	125	1"	Rodamiento de Bolas	2800	485	305	-

Accesorios

FL - Freno Lateral

FP - Freno Pedal

BG - Bloqueo de Giro

GC - Guarda Cuerpo

Cabezal



Tipo de Placa



Placa PEX