

Dolly Extra Axial - DE/DERX/ERX

BS - GOMA MOLDEADA DOBLE

Capacidad Hasta 3600kg

Horquilla reforzada, fabricada en chapas de acero carbono, sección giratória con rodamiento axial de bolas y rodamiento de rodillos cónicos. Acabado pintado. Eje de la rueda atornillada.











RUEDA BS - Goma Moldeada con Capa Doble. Dureza: 80 Shore A. (-20°C hasta +70°C). Producidas con revestimiento de goma moldeada con capa dupla vulcanizada en núcleo de hierro fundido gris. Ideales para uso en pisos externos, proporciona gran absorción de choques y vibraciones, alta resistencia a la abrasión, y mayor vida útil debido a su capa de goma de mayor espesura. Resiste a productos químicos. Pueden ser usadas a una velocidad máxima de 20km/h cuando montadas con rodamiento de bolas y horquilla apropiadas.

Rueda Giratória	Rueda Fija	Rueda Simples		7	H	•		KG	5 :	
Referencia			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	ъ		(mm)	(mm)
GERX 124 BSE	FERX 124 BSE	R 124 BSE Dolly	300	95	-	30	Rodamiento de Bolas	1200	380	325
GDE 123 BSE	FDE 123 BSE	R 123 BSE Dolly	300 400		151	30	Rodamiento de Bolas	1800	410	222
GDE 124 BSE	FDE 124 BSE	R 124 BSE Dolly			197			2400		
GDE 165 BSE	FDE 165 BSE	R 165 BSE Dolly			262	35		3600	540	300
GDERX 123 BSE	FDERX 123 BSE	R 123 BSE Dolly	300	-	151	30	Rodamiento de Bolas	1800	410	400
GDERX 124 BSE	FDERX 124 BSE	R 124 BSE Dolly		-	197			2400		

Accesorios/Opciones de Freno







BG - Bloqueo de Giro



GDER)



GERX


Sección Giratória


Tipos de Placa



GDE







FDE / FDERX 123 / 124

FDE 165 / 205

GERX/GDERX

GERX / FERX