RUEDA BC

POLIURETANO MOLDEADO

BC - Poliuretano Moldeado - Round. Dureza: 90 Shore A. (-40ºC a +80ºC)
Producidas con revestimiento de poliuretano moldeado y núcleo en hierro fundido gris. El perfil arredondeado de la faz rodante proporciona reducción del área de contacto con el piso, facilidad para desplazamiento y maniobras, disminuyendo el esfuerzo de manejo y el nivel de ruido en el trayecto. Proporciona durabilidad superior por ter mayor capa de poliuretano que las ruedas convencionales. Tienen excelente resistencia a la abrasión, impactos, intemperies y productos químicos como grasas, aceites, sales y solventes. Pueden ser usadas a una velocidad máxima de 20km/h cuando montadas con rodamientos de bolas.

RUEDA Referencia	(mm)	(mm)	(mm)	Ø (Diámetro) del Eje c/ Manguito	Ø (Diámetro) del Eje s/ Manguito	Tipo de Eje (cojinete)	KG
R 42 BCE	100	50	55	1/2"	17mm	Rodamiento de Bolas	400
R 52 BCE	125						450
R 62 BCE	150						550
R 82 BCE	200				20mm		650
R 102 BCE	250						700
R 122 BCE	300						800

RUEDA AC

POLIURETANO MOLDEADO

AC - Poliuretano Moldeado Alta Dureza - Round. Dureza: 60 Shore D. (-40ºC a +80ºC)
Producidas con revestimiento de poliuretano moldeado color verde, de gran dureza y núcleo en hierro fundido gris. El perfil arredondeado de la faz rodante proporciona reducción del área de contacto con el piso, facilidad para desplazamiento y maniobras, disminuyendo el esfuerzo de manejo y el nivel de ruido en el trayecto. Proporciona durabilidad superior por ter mayor capa de poliuretano que las ruedas convencionales. Tienen excelente resistencia a la abrasión, impactos, intemperies y productos químicos como grasas, aceites, sales y solventes. La velocidad máxima de trabajo indicada es 20km/h.

RUEDA Referencia	(mm)	(mm)	(mm)	Ø (Diámetro) del Eje c/ Manguito	Ø (Diámetro) del Eje s/ Manguito	Tipo de Eje (cojinete)	KG
R 42 ACE	100	50	55	1/2"	17mm	Rodamiento de Bolas	400
R 52 ACE	125						450
R 62 ACE	150						550
R 82 ACE	200				20mm		650
R 102 ACE	250						700
R 122 ACE	300						800