RUEDA DV - DECAUVILLE

HIERRO FUNDIDO

DV - Decauville - Hierro para Riel. Dureza: 160 Brinell. (40 a +400ºC)
Producidas con hierro fundido gris, tiene un borde en la lateral de la banda de rodaje. Diseñadas para montaje sobre rieles o vigas. Ruedan con mucha facilidad y proporcionan gran reducción del esfuerzo de desplazamiento. Son muy resistentes y soportan cargas y altas temperaturas.

RUEDA Referencia	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	Ø (Diámetro) del Eje c/ Manguito	Ø (Diámetro) del Eje s/ Manguito	Tipo de Eje (cojinete)	KG
R 42 DVR	100	50	70	124	60	-	7/8″	Rodamiento de Rodillos	550
R 42 DVE							20mm	Rodamiento de Bolas	
R 52 DVR	125			150			7/8″	Rodamiento de Rodillos	600
R 52 DVE							20mm	Rodamiento de Bolas	
R 62 DVR	150			185			7/8″	Rodamiento de Rodillos	700
R 62 DVE							20mm	Rodamiento de Bolas	
R 82 DVR	200			240			1″	Rodamiento de Rodillos	900
R 82 DVE							25mm	Rodamiento de Bolas	
R 102 DVR	250			290			1″	Rodamiento de Rodillos	1200
R 102 DVE							25mm	Rodamiento de Bolas	
R 122 DVR	300			340			1″	Rodamiento de Rodillos	1400
R 122 DVE							25mm	Rodamiento de Bolas	
R 63 DVR	150	70	84	185	80	-	1″	Rodamiento de Rodillos	1000
R 63 DVE							25mm	Rodamiento de Bolas	
R 83 DVR	200			240			1″	Rodamiento de Rodillos	1200
R 83 DVE							25mm	Rodamiento de Bolas	
R 103 DVR	250			290			1″	Rodamiento de Rodillos	1400
R 103 DVE							25mm	Rodamiento de Bolas	
R 123 DVR	300			340			1″	Rodamiento de Rodillos	1600
R 123 DVE							25mm	Rodamiento de Bolas	