

# BOLA

**Capacidad Hasta 40kg**

Horquilla fabricada en chapa estampada y sección giratoria con una pista de esferas, acabado cromado. Eje de la rueda remachado.



TIPOS DE RUEDA	NP Polipropileno 65 Shore D	BP PVC 80 Shore A	UP Poliuretano 90 Shore A	GEL PVC transparente 90 Shore A



### RUEDA NP - Polipropileno. Dureza: 65 Shore D. (-20°C hasta +70°C)

Inyectadas con revestimiento y núcleo en polipropileno copolímero reciclable. Indicada para cargas livianas y medianas, giran con mucha facilidad, requiriendo poco esfuerzo para el desplazamiento, no deforman bajo carga estática y tienen óptima relación costo/beneficio. Presentan buena resistencia química y a impactos moderados. La velocidad máxima de trabajo indicada es 4km/h.

Rueda Giratoria	Rueda Giratoria con Freno								
Referencia		(mm)	(mm)	(pol)		KG	(mm)	s/ freno (mm)	c/ freno SL (mm)
GLBP 210 NP CR	GLBP 210 NP CR SL	50	47	1/4"	Agujero Liso	40	65	47	62


## Fijaciones/Acesorios




Placa	Perno Roscado		Perno Liso	Perno Liso con Anillo	Buje de Nylon			
	3/8" NC x 25mm	3/8" NC x 50mm	Ø7/16" x 50mm	Ø7/16" X 20mm	Ø10mm x 28mm	Ø12mm x 28mm	Ø15mm x 32mm	Ver tabla abajo
P	E	EX	EL	ELT	ELSH	ELSK	ELSJ	S

OBS. FIJACIONES CON PERNO: ALTURA TOTAL ES MAIOR EN 3MM.

## Sección Giratoria



## Placa



## Freno



FIJACIÓN POR BUJE DE NYLON	
REFERENCIA	MEDIDA (mm)
S1	Ø38
S2	Ø30
S3	Ø25
S4	∇ 40X40