

RODA NPP

Polipropileno



NPP - Polipropileno. Dureza: 65 Shore D. (-20°C a +70°C). Produzidas em injeção única com polipropileno copolímero reciclável. Indicadas para cargas leves, rodam com muita facilidade requerendo pouco esforço para movimentação, não deformam sob carga estática e possuem ótima relação custo/benefício. Apresentam boa resistência química e a impactos moderados. A velocidade de trabalho indicada é até 4km/h.

RODA							
Referência	(mm)	(mm)	(mm)	Ø do Eixo c/ Manga	Ø do Eixo s/ Manga		KG
R 158 NPP	41	17	19				40
R 210 NPP	50	19	24	-	1/4"	Furo Passante	50
R 310 NPP	75						60

R 212 NPP	64	32	38	-	5/16"	Furo Passante s/ Calota	70	
R 212 NPPE						Rolamento de Esferas c/ Calota		
R 312 NPP	75					Furo Passante s/ Calota		
R 312 NPPE						Rolamento de Esferas c/ Calota		
R 412 NPP	100					Furo Passante s/ Calota		80
R 412 NPPE						Rolamento de Esferas c/ Calota		100
R 512 NPP	125					Furo Passante s/ Calota		
R 512 NPPE						2 Rolamentos de Esferas s/ Calota		125

R 414 NPP	100	38	47	7/16"	9/16"	Furo Passante s/ Calota	125
R 414 NPPE					15mm	Rolamento de Esferas s/ Calota	
R 514 NPP	125				9/16"	Furo Passante s/ Calota	150
R 514 NPPE					15mm	Rolamento de Esferas s/ Calota	
R 614 NPP	150				9/16"	Furo Passante s/ Calota	175
R 614 NPPE					15mm	Rolamento de Esferas s/ Calota	

R 52 NPP	125	50	62	1/2"	5/8"	Furo Passante	350
R 52 NPPR					Rolamento de Roletes		
R 52 NPPE	17mm				Rolamento de Esferas		
R 62 NPP	150				5/8"	Furo Passante	400
R 62 NPPR					Rolamento de Roletes		
R 62 NPPE					17mm	Rolamento de Esferas	