








# RODA BMN

## Pneumaciço



**BMN - Borracha Maciça com Núcleo de Polipropileno. Dureza: 80 Shore A. (-20°C a +70°C).** Produzida com aro de borracha maciça, com núcleo em polipropileno injetado. É leve e resistente, suporta umidade, tem rodagem macia e silenciosa, e é indicada para serviços leves em pisos em bom estado. A velocidade de trabalho indicada é até 4 km/h.








RODA							Tipo de Núcleo	
Referência	(mm)	(mm)	(mm)	Ø do Eixo c/ Manga	Ø do Eixo s/ Manga			KG
R 414 BMN	100	42	44	7/16"	5/8"	Furo Passante	Injetado	75
R 514 BMN	125							100
R 614 BMN	150	40	120					

# RODA PMN

## Pneumaciço



**PMN - Borracha Maciça com Núcleo de Polipropileno. Dureza: 80 Shore A. (-20°C a +70°C).** Fabricadas com aro de borracha maciça e núcleo de polipropileno. Indicadas para aplicações em pisos irregulares onde é necessário facilidade de movimentação, amortecimento a impactos e vibrações. A velocidade de trabalho indicada é até 4km/h.

RODA							Tipo de Núcleo	
Referência	(mm)	(mm)	(mm)	Ø do Eixo c/ Manga	Ø do Eixo s/ Manga			KG
R 82 PMN	200	50	62	1/2"	7/8"	Furo Passante	Injetado	140
R 92 PMN	225							