

# RODA BS

## Borracha Moldada Dupla



**BS - Borracha Moldada com Camada Dupla. Dureza: 80 Shore A. (-20°C a +70°C).** Produzidas com revestimento de borracha moldada com camada dupla vulcanizada em núcleo de ferro fundido cinzento. Ideais para aplicações em pisos externos, proporciona grande absorção de choques e vibrações, alta resistência a abrasão, e maior vida útil devido sua camada de borracha de maior espessura. Resiste a produtos químicos. A velocidade de trabalho indicada é de até 20km/h, quando montados com rolamentos de esferas e garfos apropriados.

### TIPOS DE RODA

#### BSE Preta

80 Shore A  
até 20km/h



#### BSE Cinza








75 Shore A  
até 16km/h



#### BSE Azul

65 Shore A  
até 16km/h



RODA	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 Ø do Eixo c/ Manga	 Ø do Eixo s/ Manga		 KG
R 514 BSE*	125	38	47	7/16"	15mm	Rolamento de Esferas	200
R 614 BSE*	150						250
R 52 BSE*	125	50	62	1/2"	17mm	Rolamento de Esferas	300
R 62 BSE*	150						350
R 82 BSE*	200				400		
R 102 BSE*	250				500		
R 83 BSE*	200	70	78	3/4"	25mm	Rolamento de Esferas	600
R 103 BSE*	250						700
R 123 BSE*	300						900
R 84 BSE*	200	100	110	3/4"	25mm	Rolamento de Esferas	750
R 104 BSE*	250						900
R 124 BSE*	300				95		100
R 165 BSE*	400	125	134	1"	35mm	Rolamento de Esferas	1500

\*Inserir a cor do revestimento da roda no final da referência. Exemplo: R 62 BSE Azul