

BOLA

Capacidade até 40kg

Garfo fabricado em chapa estampada e cabeçote com uma pista de esferas, acabamento cromado. Eixo da roda rebitado.



TIPOS DE RODA	NP Polipropileno 65 Shore D	BP PVC 80 Shore A	UP Poliuretano 90 Shore A	GEL PVC transparente 90 Shore A



RODA NP - Polipropileno. Dureza: 65 Shore D. (-20°C a +70°C)

Injetada com revestimento e núcleo em polipropileno copolímero reciclável. Indicada para cargas leves e médias, roda com muita facilidade requerendo pouco esforço para movimentação, não deforma sob carga estática e possui ótima relação custo/benefício. Apresenta boa resistência química e a impactos moderados. A velocidade de trabalho indicada é até 4 km/h. Produzida com material reciclável.

Rodízio Giratório	Rodízio Giratório com Freio								
Referência		(mm)	(mm)	(pol)		KG	(mm)	s/ freio (mm)	c/ freio SL (mm)
GLBP 210 NP CR	GLBP 210 NP CR SL	50	47	1/4"	Furo Passante	40	65	47	62


Fixações/Acessórios




Placa	Espiga Roscada		Espiga Lisa	Espiga Lisa com Anel	Buchas de Nylon			
	3/8" NC x 25mm	3/8" NC x 50mm	Ø7/16" x 50mm	Ø7/16" X 20mm	Ø10mm x 28mm	Ø12mm x 28mm	Ø15mm x 32mm	Ver tabela abaixo
P	E	EX	EL	ELT	ELSH	ELSK	ELSJ	S

OBS: FIXAÇÕES COM ESPIGA: ALTURA TOTAL É MAIOR EM 3MM.

Cabeçote



Placa



Freio



FIXAÇÃO POR BUCHA DE NYLON	
REFERÊNCIA	MEDIDA (mm)
S1	Ø38
S2	Ø30
S3	Ø25
S4	40X40