

PX - Super Pesado Axial BS - BORRACHA MOLDADA DUPLA



Garfo reforçado, fabricado em chapas de aço carbono, cabeçote com rolamento axial de esferas e rolamento de rolos cônicos. Acabamento pintado. Eixo da roda parafusado.





Tipos de Rodas

80 Shore A até 20km/h













RODA BS - Borracha Moldada com Camada Dupla. Dureza: 80 Shore A. (-20°C a +70°C). Produzida com revestimento de borracha moldada com camada dupla vulcanizada em núcleo de ferro fundido cinzento. Ideal para aplicações em pisos externos, proporciona grande absorção de choques e vibrações, alta resistência à abrasão, e maior vida útil devido sua camada de borracha de maior espessura. Resiste a produtos químicos. Pode ser utilizada a uma velocidade de até 20 km/h quando montada com rolamentos de esferas.

Rodízio Giratório	Rodízio Fixo Referência	Roda	(mm)	(mm)	(pol)		KG	(mm)	s/ freio (mm)	c/ freio FP (mm)	c/ freio FPR (mm)
GPX 83 BSE	FPX 83 BSE	R 83 BSE	200	70	3/4"	Rolamento de Esferas	600	275	168	231	208
GPX 103 BSE	FPX 103 BSE	R 103 BSE	250				700	325	207	275	241
GPX 123 BSE	FPX 123 BSE	R 123 BSE	300				900	370	244	303	269

Acessórios/Opções de Freio



FL - Freio Lateral



FPR - Freio Pedal



FP - Freio Pedal



BG - Bloqueio de Giro



GC - Guarda Corpo

Cabeçote



Placa

