

PEX - Extra Pesado Axial

BS - BORRACHA MOLDADA DUPLA

Capacidade até 1500kg

Garfo reforçado, fabricado em chapas de aço carbono, cabeçote com rolamento axial de esferas e rolamento de rolos cônicos. Acabamento pintado. Eixo da roda parafusado.



Tipos de Rodas

BS Preta

80 Shore A
até 20km/h




BS Cinza

75 Shore A
até 16km/h













BS Azul

65 Shore A
até 16km/h



RODA BS - Borracha Moldada com Camada Dupla. Dureza: 80 Shore A. (-20°C a +70°C). Produzida com revestimento de borracha moldada com camada dupla vulcanizada em núcleo de ferro fundido cinzento. Ideal para aplicações em pisos externos, proporciona grande absorção de choques e vibrações, alta resistência à abrasão, e maior vida útil devido sua camada de borracha de maior espessura. Resiste a produtos químicos. Pode ser utilizada a uma velocidade de até 20km/h.

Rodizio Giratório	Rodizio Fixo	Roda									
Referência			(mm)	(mm)	(pol)		KG	(mm)	s/ freio (mm)	c/ freio FP (mm)	c/ freio FPR (mm)
GPEX 84 BSE	FPEX 84 BSE	R 84 BSE	200	100	3/4"		750	275	170	234	210
GPEX 104 BSE	FPEX 104 BSE	R 104 BSE	250				900	325	208	278	242
GPEX 124 BSE	FPEX 124 BSE	R 124 BSE	300				1200	384	253	302	279
GPEX 165 BSE	FPEX 165 BSE	R 165 BSE	400	125	1"		1500	485	305	-	-

Acessórios/Opções de Freio



FL - Freio Lateral



FPR - Freio Pedal



FP - Freio Pedal




BG - Bloqueio de Giro



GC - Guarda Corpo

Cabeçote



Placa

