YPEX - Duplo Extra Pesado Axial

B - BORRACHA MOLDADA

Capacidade até 2000kg

Garfo reforçado, fabricado em chapas de aço carbono, cabeçote com rolamento axial de esferas e rolamento de rolos cônicos. Acabamento pintado. Eixo da roda parafusado.

RODA B - Borracha Moldada. Dureza: 80 Shore A. (-20°C a +70°C). Produzida com revestimento de borracha moldada vulcanizada em núcleo de ferro fundido cinzento. Roda com suavidade e baixo nível de ruídos, absorve choques e vibrações. É resistente à abrasão e produtos químicos. Pode ser utilizada em velocidades de até 20km/h quando montada com rolamento de esferas.

Rodízio Giratório	Rodízio Fixo	Roda	(mm)	(mm)	(pol)		KG	(mm)	(mm)
Referência									
YGPEX 63 BE	YFPEX 63 BE	R 63 BE - 25mm	150	151	25	Rolamento de Esferas	800	240	135
YGPEX 83 BE	YFPEX 83 BE	R 83 BE - 25mm	200				1000	290	174
YGPEX 103 BE	YFPEX 103 BE	R 103 BE - 25mm	250				1200	348	218
YGPEX 123 BE	YFPEX 123 BE	R 123 BE - 25mm	300				1500	398	258
YGPEX 64 BE	YFPEX 64 BE	R 64 BE - 25mm	150	213			1000	246	137
YGPEX 84 BE	YFPEX 84 BE	R 84 BE - 25mm	200				1300	300	178
YGPEX 104 BE	YFPEX 104 BE	R 104 BE - 25mm	250				1600	365	227
YGPEX 124 BE	YFPEX 124 BE	R 124 BE - 30mm	300		30		2000	394	254

Acessórios/Opções de Freio

FL - Freio Lateral

BG - Bloqueio de Giro

Cabeçote



Tipos de Placa



Placa 63 a 123



Placa 64 a 124