ERGONOMIC

SP - BORRACHA MACIA

Capacidade até 400kg

Garfo fabricado em aço com acabamento zincado, cabeçote de giro reforçado sem pino central, com pista simples de esferas. Eixo da roda parafusado.

DISPONÍVEL AÇO INOXIDÁVEL 304

RODA SP - Borracha Termoplástica Extra Macia. Dureza: 65 Shore A. (-10°C a +50°C). Roda injetada com revestimento em borracha termoplástica extra macia e núcleo em polipropileno copolímero recicláveis. Suas vantagens são o baixíssimo nível de ruído no deslocamento e a redução de vibrações. Indicada para movimentações de cargas leves, proporciona excelente proteção ao piso, resistência regular a impactos e boa resistência a meios químicos. A velocidade de trabalho indicada é até 4km/h.

Rodízio Giratório	Rodízio Fixo	Roda	(mm)	(mm)	(pol)		KG	(mm)	s/ freio (mm)	c/ freio FP (mm)	c/ freio FPD (mm)
Referência											
GKSR 42 SPN	FKSR 42 SPN	R 42 SPN				Bucha de Nylon					
GKSR 42 SPR	FKSR 42 SPR	R 42 SPR	100			Rolamento de Roletes	150	143	74	153	139
GKSR 42 SPE	FKSR 42 SPE	R 42 SPE				Rolamento de Esferas					
GKSR 52 SPN	FKSR 52 SPN	R 52 SPN				Bucha de Nylon					
GKSR 52 SPR	FKSR 52 SPR	R 52 SPR	125			Rolamento de Roletes	200	165	92	168	144
GKSR 52 SPE	FKSR 52 SPE	R 52 SPE				Rolamento de Esferas					
GKSR 62 SPN	FKSR 62 SPN	R 62 SPN		50	1/2"	Bucha de Nylon					
GKSR 62 SPR	FKSR 62 SPR	R 62 SPR	150			Rolamento de Roletes	250	190	130	201	162
GKSR 62 SPE	FKSR 62 SPE	R 62 SPE				Rolamento de Esferas					
GKSR 82 SPN	FKSR 82 SPN	R 82 SPN	200			Bucha de Nylon	300	241	176	230	194
GKSR 82 SPE	FKSR 82 SPE	R 82 SPE				Rolamento de Esferas					
GKSR 102 SPN	FKSR 102 SPN	R 102 SPN	250			Bucha de Nylon	400	290	206	249	212
GKSR 102 SPE	FKSR 102 SPE	R 102 SPE				Rolamento de Esferas					

Acessórios/Opções de Freio

FL - Freio Lateral



FPD - Freio Pedal



FP - Freio Pedal

AD - Bloqueio de Giro

GC - Guarda Corpo

SL - Side Lock
sob consulta

Cabeçote



Tipos de Placa



Placa KSR



Placa KPA



Placa KM