

ERGONOMIC Heavy Duty

P - POLIURETANO MOLDADO

Capacidade até 1400kg

Garfo fabricado em aço com acabamento zincado, cabeçote de giro reforçado sem pino central, com pista dupla de esferas. Eixo da roda parafusado.



RODA P - Poliuretano Moldado. Dureza: 90 Shore A. (-40°C a +80°C). Produzida com revestimento em poliuretano moldado e núcleo em ferro fundido cinzento. Ideal para aplicações nos mais diversos tipos de superfícies e ambientes. Suporta altas cargas, protege o piso, necessita de menor esforço para movimentação, produz baixo nível de ruídos no deslocamento e tem excelente durabilidade. Possui excelente resistência à abrasão, impactos, intempéries e produtos químicos como graxas, óleos, sais e solventes. Fornecida com graxeira para lubrificação quando montada com rolamento de roletes ou sob solicitação. Pode ser utilizada a uma velocidade de até 20km/h quando montada com rolamentos de esferas.

Rodizio Giratório	Rodizio Fixo	Roda								
Referência			(mm)	(mm)	(pol)		KG	(mm)	s/ freio (mm)	c/ freio FP (mm)
GKMP 63 PR	FKMP 63 PR	R 63 PR	150	70	3/4"	Rolamento de Roletes	1000	190	113	200
GKMP 63 PE	FKMP 63 PE	R 63 PE				Rolamento de Esferas				
GKMP 83 PR	FKMP 83 PR	R 83 PR	200			Rolamento de Roletes	1200	257	164	231
GKMP 83 PE	FKMP 83 PE	R 83 PE				Rolamento de Esferas				
GKMP 103 PE	FKMP 103 PE	R 103 PE	250			Rolamento de Esferas	1300	292	195	261
GKMP 123 PE	FKMP 123 PE	R 123 PE	300			Rolamento de Esferas	1400	343	236	301

Acessórios/Opcões de Freio



FL - Freio Lateral



FP - Freio Pedal



AD - Bloqueio de Giro



GC - Guarda Corpo

Cabeçote



Tipos de Placa

