ERGONOMIC Heavy Duty

C - CELERON

Capacidade até 1000kg

Garfo fabricado em aço com acabamento zincado, cabeçote de giro reforçado sem pino central, com pista dupla de esferas. Eixo da roda parafusado.

RODA C - Celeron. Dureza: 103 Rockwell M. (-30°C a +120°C). Fabricada com composto obtido da combinação de fibras de algodão maceradas impregnadas com resina fenólica, moldado sob alta pressão e temperatura. Possui excelentes propriedades mecânicas, é leve e resistente, não deforma com carga estática, e roda com facilidade. Pode ser utilizada em uma larga faixa de temperaturas. É resistente a óleos, graxas e ácidos suaves em baixas concentrações. Não é recomendada para aplicações em ambientes úmidos e contato com substâncias alcalinas. (Ex: soda cáustica, cloro, produtos de limpeza, sabão e detergente). A velocidade de trabalho indicada é até 4km/h.

Rodízio Giratório	Rodízio Fixo	Roda	(mm)	(mm)	(pol)		KG	(mm)	s/ freio (mm)	c/ freio FP (mm)
Referência										
GKMP 63 CR	FKMP 63 CR	R 63 CR	150	70	3/4"	Rolamento de Roletes	800	190	113	200
GKMP 63 CE	FKMP 63 CE	R 63 CE				Rolamento de Esferas				
GKMP 83 CR	FKMP 83 CR	R 83 CR	200			Rolamento de Roletes	1000	257	164	231
GKMP 83 CE	FKMP 83 CE	R 83 CE				Rolamento de Esferas				

Acessórios/Opções de Freio

FL - Freio Lateral

FP - Freio Pedal

AD - Bloqueio de Giro

GC - Guarda Corpo

Cabeçote

Tipos de Placa



Placa KMPA



Placa KMP