

# ERGONOMIC Heavy Duty

## F - FERRO FUNDIDO

Capacidade até 1400kg

Garfo fabricado em aço com acabamento zincado, cabeçote de giro reforçado sem pino central, com pista dupla de esferas. Eixo da roda parafusado.



**RODA F - Ferro Fundido. Dureza: 160 Brinell. (-40°C a +400°C).** Produzida com ferro fundido cinzento, roda com muita facilidade e proporciona grande redução do esforço de movimentação. É muito resistente e suporta cargas e temperaturas elevadas. Não é indicada para a utilização quando o nível de ruídos e a conservação do piso são necessários. A velocidade de trabalho indicada é até 4km/h.

Rodizio Giratório	Rodizio Fixo	Roda								
Referência			(mm)	(mm)	(pol)		KG	(mm)	s/ freio (mm)	c/ freio FP (mm)
GKMP 63 FR	FKMP 63 FR	R 63 FR	150	70	3/4"	Rolamento de Roletes	1000	190	113	200
GKMP 63 FE	FKMP 63 FE	R 63 FE				Rolamento de Esferas				
GKMP 83 FR	FKMP 83 FR	R 83 FR	200			Rolamento de Roletes	1200	257	164	231
GKMP 83 FE	FKMP 83 FE	R 83 FE				Rolamento de Esferas				
GKMP 103 FE	FKMP 103 FE	R 103 FE	250			Rolamento de Esferas	1300	292	195	261
GKMP 123 FE	FKMP 123 FE	R 123 FE	300			Rolamento de Esferas	1400	343	236	301

### Acessórios/Opções de Freio



FL - Freio Lateral



FP - Freio Pedal



AD - Bloqueio de Giro



GC - Guarda Corpo

### Cabeçote



### Tipos de Placa

