LA 10

Capacidade até 50kg

Garfo fabricado em chapa estampada e cabeçote com uma pista de esferas, acabamento zincado. Eixo da roda rebitado.

Essa linha acompanha todos os tipos de rodas termoplásticas.

DISPONÍVEL ANTIESTÁTICO
UP-NT

RODAS ANTIMICROBIANAS
BP-UP-NT

RODA BP - Composto Termoplástico com PVC. Dureza: 85 Shore A. (-10ºC a +50ºC)
Produzidas com revestimento em composto termoplástico com PVC e núcleo em polipropileno copolímero recicláveis. Proporcionam rodagem silenciosa, ótima proteção ao piso, excelente resistência química, boa resistência ao desgaste e aos impactos, resultando em ótima relação custo/benefício. A velocidade de trabalho indicada é até 4km/h.

Rodízio Giratório	Rodízio Fixo	Roda	(mm)	(mm)	(pol)		KG	(mm)	s/ freio (mm)	c/ freio FPI (mm)
Referência										
GLAP 158 BP	-	R 158 BP	41	17	1/4"	Furo Passante	35	57	40	-
GLAP 210 BP	FLAP 210 BP	R 210 BP	50	19			40	65	44	71
GLAP 310 BP	FLAP 310 BP	R 310 BP	75				50	92	56	84

Fixações/Acessórios

Furo Central	Espiga Roscada		Espiga Lisa	Bucha de Nylon			
8mm	3/8"NC X 25mm	3/8"NC X 50mm	Ø7/16" X 50mm	Ø10 X 28mm	Ø12 X 28mm	Ø15 X 32mm	Ver tabela abaixo
AES	AE	AEX	AEL	ALSH	ALSK	ALSJ	S

OBS: FIXAÇÕES COM ESPIGA: ALTURA TOTAL É MAIOR EM 3MM.

Tipos de Roda

CÓDIGO	BP			SP			TB			TP			UP			NP			NPP			NT			NTT			NU		C	F
(mm)	158	210	310	158	210	310	158	210	310	158	210	310	158	210	310	158	210	310	158	210	310	158	210	310	158	210	310	210	310	210	210
KG	35	40	50	35	40	50	35	40	50	35	40	50	40	50	50	40	50	50	40	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Cabeçote



Placa



Placa LA10

Freio

FPI
Disponível para 210 e 310. Freio de Roda

FIXAÇÃO POR BUCHA DE NYLON	
REFERÊNCIA	MEDIDA (mm)
S1	Ø38
S2	Ø30
S3	Ø25
S4	⧄ 40 x 40