L10 DUPLO

210

Capacidade até 120kg

Garfo fabricado em chapa estampada e cabeçote com dupla pista de esferas, acabamento zincado. Eixo da roda rebitado.

FPI
Freio de Roda

DISPONÍVEL ANTIESTÁTICO UP-NT

RODAS ANTIMICROBIANAS BP-UP-NT

RODA BP - Composto Termoplástico com PVC. Dureza: 85 Shore A. (-10ºC a +50ºC).
Produzida com revestimento em composto termoplástico com PVC e núcleo em polipropileno copolímero recicláveis. Proporciona rodagem macia e silenciosa, ótima proteção ao piso, excelente resistência química, boa resistência ao desgaste e aos impactos, resultando em ótima relação custo/benefício. A velocidade de trabalho indicada é até 4km/h.

Rodízio Giratório	Rodízio Giratório com Freio	Roda	(mm)	(mm)	(pol)		KG	(mm)	c/ freio FPI (mm)
Referência									
GLD 210 BP	GLD 210 BP FPI	R 210 BP	50	43	1/4"	Furo Passante	80	72	49

Fixações/Acessórios

Espiga Roscada		Espiga Lisa	Fixação por Bucha de Nylon
3/8"NC x 25mm	3/8"NC X 50mm	Ø7/16" X 50mm	Ver tabela abaixo
LDE	LDEX	LDEL	S

Cabeçote

Placa



P60

FIXAÇÃO POR BUCHA DE NYLON	
REFERÊNCIA	MEDIDA (mm)
S1	Ø38
S2	Ø30
S3	Ø25
S4	⧄ 40 x 40

Tipos de Roda

CÓDIGO	BP	SP	TB	TP	UP	NP	NPP	NT	NTT	C	NU	F
KG Roda Dupla	80	80	80	80	100	100	100	120	120	120	120	120