L10 DUPLO 310

Capacidade até 170kg

Garfo fabricado em chapa estampada e cabeçote com dupla pista de esferas, acabamento zincado. Eixo da roda rebitado.









RODA NPP - Polipropileno. Dureza: 65 Shore D. (-20°C a +70°C).


Produzida em injeção única com polipropileno copolímero reciclável. Indicada para cargas leves, roda com muita facilidade requerendo pouco esforço para movimentação, não deforma sob carga estática e possui ótima relação custo/benefício. Apresenta boa resistência química e a impactos moderados. A velocidade de trabalho indicada é até 4 km/h.

Rodízio Giratório	Rodízio Giratório c/ Freio	Roda	6	,111 ,		_	-			
Referência			(mm)	(mm)	(pol)	•	KG	(mm)	s/ freio (mm)	c/ freio (mm)
GLD 310 NPP	GLD 310 NPP FP	R 310 NPP	75	43	5/16″	Furo Passante	120	95	75	107





Tipos de Placa







FIXAÇAO Bucha de	\$11 B			
REFERÊNCIA	MEDIDA (mm)			
S1	Ø38			
S2	Ø30			
S3	Ø25			
S4	Ø 40 x 40			

Tipos de Roda





















CÓDIGO	ВР	SP	TB	TP	UP	NP	NPP	NT	NTT	NU
KG Roda Dupla	100	100	100	100	120	120	120	170	170	160